




Светильник для внутреннего освещения общественных помещений.



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип светодиодов: SMD (CRI >85)
Комбинированный рассеиватель – сочетание патентованного опалового призматического рассеивателя из акрила и зеркального анодированного алюминия. Крепится к корпусу на оригинальных пластиковых защелках.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус повышенной жесткости из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Светильник укомплектован встроенным электронным конвертером. Возможна дополнительная комплектация БАП (см. стр. 166).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. на стр. 198. Устройства управления поставляются отдельно. Срок службы: 60 000 часов.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- административные помещения с повышенными требованиями к освещению и комфорту;
- представительские офисы;
- банки;
- ТРЦ и др.

УСТАНОВКА

Устанавливается в подвесные потолки типа “Армстронг”. В потолки из гипсокартона или реечные потолки с шириной рейки 100 мм монтируется с помощью монтажного комплекта 1 (поставляется комплектно, см. стр. 212). В потолки типа “Грильято” устанавливается на подвесах (см. стр. 216).

Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток,* лм	А	В	Н		Масса, кг
ДВО12-05-22-XX.о 596x296x98 А	24,7	1960	596	296	98	600x300	2,2
ДВО12-05-45-XX.о 596x596x98 А	50	3980	596	596	98	600x600	3,8
ДВО12-05-45-XX.о 1196x296x98 А	50	3980	1196	296	98	1200x300	3,9
ДВО12-05-92-XX.о 1196x596x98 А	99	8000	1196	596	98	1200x600	4,6
ДВО12-05-22-XX.о 596x296x98 ГК	24,7	1960	596	296	98	580x280	2,2
ДВО12-05-45-XX.о 596x596x98 ГК	50	3980	596	596	98	580x580	3,8
ДВО12-05-45-XX.о 1196x296x98 ГК	50	3980	1196	296	98	1180x280	3,9
ДВО12-05-92-XX.о 1196x596x98 ГК	99	8000	1196	596	98	1180x580	4,6
ДВО12-05-22-XX.о 595x185x115 Р	24,7	1960	595	185	115	596x185	1,7
ДВО12-05-45-XX.о 1195x185x115 Р	50	3980	1195	185	115	1196x185	3,0

* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно
!!! - Возможно изготовление под заказ светильников с промежуточными значениями световых потоков

Схема условного обозначения светильника ДВО12-05

ДВО12-05 - w - X X . o A x B x H X II кл.

- Мощность светильника
- Цвет светодиодов
- Опции
- Тип пластика рассеивателя: о - опал
- Габаритные размеры светильника
- Тип потолка для установки светильника: А - потолок типа “Армстронг”
- ГК - потолок гипсокартонный
- ГР - потолок типа “Грильято” (см. стр. 24)
- Р - реечный потолок
- Класс защиты (I класс по умолчанию)

Пример записи светильника при заказе: ДВО12-05-45-30.о 596x596x98 А



Возможные варианты исполнения светильников ДВО12-05

Цвет светодиодов	Опции
1 - 3000 К	0 - без опций
2 - 4000 К	1 - DMX управление
3 - 5000 К	2 - аналоговое управление 1-10 В
	3 - цифровое управление DALI
	4 - управление Push DIM