

ТУ ВУ 101231737.037-2013

Встраиваемый светильник для  
декоративного освещения.



#### ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Светодиодная рефлекторная лампа со штырьковым цоколем (поставляется комплектно).

Тип светодиодов: SMD (CRI >85)

Угол излучения 36°.

Тип свечения: монохромный.

Рассеиватель выполнен из закаленного прозрачного стекла.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус, наружное кольцо из нержавеющей стали.

Присоединительный кабель длиной 1 м.

Размеры монтажной ниши: 105x105x160 мм.

Максимальная статическая нагрузка на световой прибор: 8575 Н (875 кг).

Срок службы: 15 000 часов.




#### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- архитектурная подсветка;
- декоративное наружное освещение;
- подсветка ступеней, проходов, тротуаров и др.

#### УСТАНОВКА

Встраивается в грунт с помощью полиамидного бокса (поставляется комплектно). Чтобы гарантировать хороший слив воды, рекомендуется устанавливать монтажный бокс на гравий.

| Наименование   | Мощность заменяемой лампы, Вт | Рпотр, Вт | Световой поток, лм | Цвет светодиодов | Масса, кг |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|
| ДВУ02-1x7-0102 | 35                            | 3,8       | 240                | 3000 К           | 1,5       |
| ДВУ02-1x7-0302 | 35                            | 3,8       | 240                | 5000 К           | 1,5       |
| ДВУ02-1x9-0102 | 50                            | 4,8       | 350                | 3000 К           | 1,5       |
| ДВУ02-1x9-0302 | 50                            | 4,8       | 350                | 5000 К           | 1,5       |



#### МОНТАЖ

